

Farmtrac 22

Kompakttraktor Farmtrac 22 (22 PS)



Modell	Aufbau	Motorleistung (PS)	Motorleistung (kW)
Farmtrac 22	Bügel	22 PS	16 kW

Kraftstoffsparender Mitsubishi Motor
Hohe Bodenhaftung
Kleiner Wenderadius
Verschiedene Bereifungsmöglichkeiten

Der **Farmtrac 22** von Kubota Escorts ist ein **FARMTRAC** Traktor mit kompaktem Aussehen, der eine starke Leistung bietet. Angetrieben von einem umweltfreundlichen **3-Zylinder-Motor** mit **22 PS** von **Mitsubishi**, der die neuesten Abgasnormen erfüllt, bietet er ein Höchstmaß an Leistung und Effizienz. Der Traktor ist mit einem MITA-Hydraulikhub ausgestattet, der eine Hubkraft von bis zu 750 kg ermöglicht, was seine Produktivität weiter steigert.

Ein weiterer Pluspunkt ist seine Wendigkeit. Der Traktor hat einen kleinen Radstand und eine hydrostatische Lenkung mit ausgezeichnetem Wenderadius, was ihn für den Einsatz in Weinbergen und Obstplantagen geeignet macht. Sein 9V+3R-Getriebe mit konstantem Eingriff bietet dem Fahrer außerdem viel Komfort während der Arbeit.

Motor:	Mitsubishi 3-Zylinder Motor
Kraftstoff:	Diesel
Kühlung:	Wasser
Leistung (kw / PS):	16 / 22
Hubraum (cm ³):	952

Nenndrehzahl (U/min):	2.600
Tankinhalt (l):	24
Geschwindigkeit:	20 km/h
Getriebe:	Schaltgetriebe
Gänge:	9V / 3R
Allradzuschaltung:	Mechanisch zuschaltbar
Differenzialsperre hinten:	Mechanisch zuschaltbar
Bremssystem:	Ölbremse
Parkbremse:	Handbremse unabhängig
Zapfwelle Ausführung:	1 3/8 6"
Heckzapfwelle (U/min):	540 / 540e
Hydraulisches System (l/min):	14,5
Hydraulische Lenkung:	Inkludiert in der Arbeitshydraulik
Arbeitshydraulik (l/min):	18
Steuergeräte:	1 DW hinten
Heckkraftheber Aufnahme:	Kat I
Hubkraft Heckkraftheber (kg):	750
Regelung:	3 Punkt Heckkraftheber mit Lage- und Zugwiderstandsregelung
Lenkung:	Hydraulische Servolenkung
Gesamtlänge:	2.674 mm
Höhe:	2.196 mm
Fahrzeugbreite bei AS-Bereifung:	1.041 mm
Fahrzeugbreite bei Rasenbereifung:	1.490 mm
Fahrzeugbreite bei IS-Bereifung:	1.490 mm

Radstand:	1.420 mm
Bodenfreiheit:	296 mm
Wenderadius:	2.400 mm
Eigengewicht (kg):	930
Max. Anhängelast gebremst (kg):	2.000
Max. Anhängelast ungebremst (kg):	1.500
Achslast vorne (kg):	630
Achslast hinten (kg):	1.170
Bereifung vorne:	5 x 12
Bereifung hinten:	8 x 18

Je nach Anwendung kann Ackerstollen-, Rasen- oder Industriebereifung verwendet werden.

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Verschiedene Bereifung (Ackerstollenbereifung, Rasenbereifung, Industriebereifung, Kommunalbereifung))

Frontlader (mit Parallelführung, 3. Steuerkreis und Schnellwechsler)

Frontzhydraulik

Frontzapfwelle

Kabine

Ihre direkte Anfrage

Bitte lasse dieses Feld leer.

*Pflichtfeld

DatenschutzJa, ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Ich habe die [Datenschutzerklärung](#) und die darin enthaltenen Hinweise zu meinen Widerrufsrechten zur Kenntnis genommen. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Absenden