

# Farmtrac 26

## Kompakttraktor Farmtrac 26 (26 PS)



Modell	Aufbau	Motorleistung (PS)	Motorleistung (kW)
Farmtrac 26	Bügel	26 PS	18,4 kW

Kraftstoffsparender Mitsubishi Motor  
Hohe Bodenhaftung  
Kleiner Wenderadius  
Verschiedene Bereifungsmöglichkeiten

Der **Farmtrac 26** von Kubota Escorts ist ein **FARMTRAC** Traktor, der mit seinen besten Eigenschaften und seiner kompakten Bauweise für erstklassige Leistung und Komfort sorgt. Ausgestattet mit einem hochwertigen **Mitsubishi-Motor**, einem 9V/3R-Schaltgetriebe und einem MITA-Hydraulikhubwerk bietet dieser Traktor zusätzliche Haltbarkeit und Zuverlässigkeit, die für verschiedene Arbeiten erforderlich sind. Dank seiner kompakten Bauweise ist er auch auf engem Raum leicht zu fahren und problemlos zu bedienen. Die hydrostatische Lenkung sorgt für einen kleinen Wendekreis und hohe Agilität.

Motor:	Mitsubishi 3-Zylinder Motor
Kraftstoff:	Diesel
Kühlung:	Wasser
Leistung (kw / PS):	18,4 / 26
Hubraum (cm <sup>3</sup> ):	1.318
Nenn Drehzahl (U/min):	2.700
Tankinhalt (l):	24

Geschwindigkeit:	20 km/h
Getriebe:	Schaltgetriebe
Gänge:	9V / 3R
Allradzuschaltung:	Mechanisch zuschaltbar
Differenzialsperre hinten:	Mechanisch zuschaltbar
Bremssystem:	Ölbremse
Parkbremse:	Handbremse unabhängig
Zapfwelle Ausführung:	1 3/8 6"
Heckzapfwelle (U/min):	540 / 540e
Hydraulisches System (l/min):	14,5
Hydraulische Lenkung:	Inkludiert in der Arbeitshydraulik
Arbeitshydraulik (l/min):	18
Steuergeräte:	1 DW hinten
Heckkraftheber Aufnahme:	Kat I
Hubkraft Heckkraftheber (kg):	750
Regelung:	3 Punkt Heckkraftheber mit Lage- und Zugwiderstandsregelung
Lenkung:	Hydraulische Servolenkung
Gesamtlänge:	2.677 mm
Höhe:	2.192 mm
Fahrzeugbreite bei AS-Bereifung:	1.090 mm
Fahrzeugbreite bei Rasenbereifung:	1.490 mm
Fahrzeugbreite bei IS-Bereifung:	1.490 mm
Radstand:	1.551 mm
Bodenfreiheit:	320 mm

Wenderadius:	2.500 mm
Eigengewicht (kg):	1.010
Max. Anhängelast gebremst (kg):	2.000
Max. Anhängelast ungebremst (kg):	1.500
Achslast vorne (kg):	630
Achslast hinten (kg):	1.170
Bereifung vorne:	6 x 12
Bereifung hinten:	8 x 20

Je nach Anwendung kann Ackerstollen-, Rasen- oder Industriebereifung verwendet werden.

\* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Verschiedene Bereifung (Ackerstollenbereifung, Rasenbereifung, Industriebereifung, Kommunalbereifung)

Frontlader (mit Parallelführung, 3. Steuerkreis und Schnellwechsler)

Fronthydraulik

Frontzapfwelle

Kabine

## Ihre direkte Anfrage





Bitte lasse dieses Feld leer.

\*Pflichtfeld

Datenschutz Ja, ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden.

Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Ich habe die [Datenschutzerklärung](#) und die darin enthaltenen Hinweise zu meinen Widerrufsrechten zur Kenntnis genommen. Mit dem Absenden des Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.

Absenden